

Общество с ограниченной ответственностью
 “Научно-производственное объединение
 ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ”

01.03.2016







УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "НПО ВЭСТ"

Ю.С.Кривошеин/



ПРАЙС-ЛИСТ
Датчики

	Наименование	Цена, с НДС 18% руб.
	Датчик температуры каналный TF25 Pt 1000 Температура окружающей среды -35°С...+100°С Соединительный кабель сечение 0,25mm ² / L=1m Гильза датчика нержавеющая сталь, ø=6mm, L=100mm Аксессуары: Монтажный фланец	2000,00
	Датчик температуры внешнего воздуха AGS 54 Pt1000 Температура окружающей среды -35°С...+90°С (Корпус) Клемма подключения винтовые зажимы, сечение провода макс. 1,5mm ²	1650,00
	Датчик температуры накладной AF25 Pt 1000 Температура окружающей среды -35°С...+100°С Соединительный кабель сечение 0,25mm ² / L=1m Гильза датчика Латунь, ø=6mm / L=35mm, с пластинкой для крепежа Аксессуары: Креп. рем. для труб ø=2" и теплопроводящая паста в шприце	1650,00
	Реле перепада давления воздуха PS500 с присоединительным комплектом IP 54, максимальное давление 50 кПа Диапазон измерений: 30...500Pa Длина соединительной трубки 2 метра	1650,00
	Капиллярный термостат защиты от замерзания калорифера по воздуху TFR3 с креплениями для капиллярной трубки IP 65, температура окружающей среды: -30...+70 С Диапазон измерений: -10...+15 С Длина капиллярной трубки 3 метра Длина капиллярной трубки 6 метров	5500,00 5600,00
	Реле давления общепромышленного назначения ДР-Д 506 Среда: воздух, масло, пресная вода Присоединение: внешняя резьба G 1/4" Диапазон настройки: от - 0,07 до 6 бар; Дифференциал 0,6-4 бар Допустимые: температура рабочей среды: -10...100 С; Давление 17 бар Контактная нагрузка (перем. ток): 8 А.	2300,00